



SECURA THERMO

 1,6 mm

EN

Underlay good for underfloor heating – low thermal resistance
For rooms with medium traffic intensity – good level of heavy load resistance
Material – XPS

DE








Für den Einsatz über der Bodenheizung empfohlen
 – niedriger Wärmewiderstandswert
Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr
 – gute Druckspannung
Material – XPS

FR

Recommande pour sols chauffants résistance thermique très faible
Elle peut être utilisée dans
 des pièces de fréquentation moyenne
Matériau – XPS

PL

Podkład dobry nad ogrzewanie podłogowe
 – niski współczynnik oporu cieplnego
Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu
 – dobry współczynnik odporności na obciążenia
Material – XPS

Floor heating Fußbodenheizung Chauffage par le sol Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Thermischer Komfort Exigences thermiques Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustischer Komfort Confort acoustique Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Durabilité du sol Trwałość podłogi	Subfloor Untergrund Substrat Podłoże		
	 m ² K/W	 RWS %	 IS dB	 CS kPa	 PC mm	 SD SD
**	up to 0,05	up to 14	up to 18	up to 90	up to 0,8	0

 16,5m ²			MIN. PL	EAN
15,0 1,1 m	66 m ²	660 m ²	330 m ²	5905167748886

